



PLUS 20.I

RAFFRESCATORE ADIABATICO FISSO

Il raffrescatore **PLUS** è la migliore e più economica soluzione per il raffrescamento e la ventilazione di:

- LOCALI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI
- LOCALI COMMERCIALI E MAGAZZINI
- LOCALI SPORTIVI IN GENERE



DATI TECNICI		CONDOTTO USCITA ARIA INFERIORE
Portata aria alla massima velocità		20.000 m ³ /h
Potenza elettrica		1,5 Kw
Corrente assorbita		6,2 A
Tensione		220 - 240V - 50Hz
Ventilatore	tipo	Assiale
	giri	1440 Rpm
	dimensione	Ø 610 mm
	velocità	Nr. 12
	pressione	230 Pa
Pannelli evaporanti	dimensioni	870 x 760 mm - spessore 100 mm
	superficie	2,65 m ²
Capacità serbatoio acqua		50 lt
Drenaggio		Automatico
Dimensioni e peso	raffrescatore	1120 x 1120 mm - H. 1220 mm
	a vuoto	80 kg
	operativo complessivo	130 kg
Dimensioni condotto uscita aria		705 x 705 mm
Ingresso acqua		1/2 "
Rumorosità (min-max)		Db(A) 50/66
Note: il raffrescatore fornito è completo di zanzariere - lampada U.V. su distributore acqua		