



PLUS 40.I

RAFFRESCATORE ADIABATICO FISSO

Il raffrescatore **PLUS** è la migliore e più economica soluzione per il raffrescamento e la ventilazione di:

- LOCALI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI
- LOCALI COMMERCIALI E MAGAZZINI
- LOCALI SPORTIVI IN GENERE



DATI TECNICI		CONDOTTO USCITA ARIA INFERIORE
Portata d'aria alla massima velocità		40.000 m ³ /h
Potenza elettrica		4,0 Kw
Corrente assorbita		10 A
Tensione		380 V / 50 - 60 Hz
Ventilatore	tipo	Assiale
	giri	1440 Rpm
	dimensione	Ø 800 mm
	velocità	12 velocità
	pressione	360 Pa
Pannelli evaporanti	dimensioni	1050 × 1000 mm - sp. 100 mm
	superficie	4,20 m ²
Capacità serbatoio acqua		80 lt
Drenaggio		Automatico
Dimensioni e peso	raffrescatore	1500 × 1500 mm - H. 1500 mm
	a vuoto	120 kg
	operativo complessivo	200 kg
Dimensioni condotto uscita aria		900 × 900 mm
Ingresso acqua		1/2 "
Rumorosità (min-max)		Db(A) 53/68
Note: il raffrescatore fornito è completo di zanzariere - lampada U.V. su distributore acqua		



PLUS 40.S

RAFFRESCATORE ADIABATICO FISSO

Il raffrescatore **PLUS** è la migliore e più economica soluzione per il raffrescamento e la ventilazione di:

- LOCALI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI
- LOCALI COMMERCIALI E MAGAZZINI
- LOCALI SPORTIVI IN GENERE



DATI TECNICI		CONDOTTO USCITA ARIA SUPERIORE
Portata d'aria alla massima velocità		40.000 m ³ /h
Potenza elettrica		4,0 Kw
Corrente assorbita		10 A
Tensione		380 V / 50 - 60 Hz
Ventilatore	tipo	Assiale
	giri	1440 Rpm
	dimensione	Ø 800 mm
	velocità	12 velocità
	pressione	360 Pa
Pannelli evaporanti	dimensioni	1050 × 1000 mm - sp. 100 mm
	superficie	4,20 m ²
Capacità serbatoio acqua		80 lt
Drenaggio		Automatico
Dimensioni e peso	raffrescatore	1500 × 1500 mm - H. 1500 mm
	a vuoto	120 kg
	operativo complessivo	200 kg
Dimensioni condotto uscita aria		900 × 900 mm
Ingresso acqua		1/2 "
Rumorosità (min-max)		Db(A) 53/68
Note: il raffrescatore fornito è completo di zanzariere - lampada U.V. su distributore acqua		